Техническая информация о продукте

Изолирующий уголок

ИЗОЛИРУЮЩИЙ УГОЛОК CODEX, ВНУТРЕННИЙ/ВНЕШНИЙ

Эластичные изолирующие уголки, покрытые нетканым материалом с обеих сторон, для контактной гидроизоляции, для внутренних и наружных работ, и в бассейнах

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Эластичные изолирующие уголки для профессиональной гидроизоляции внутренних и внешних углов стен/полов при устройстве водонепроницаемых композитных гидроизоляционных материалов под керамическую плитку и плиты, а также покрытия из обработанного натурального камня в комбинации с композитными гидроизоляционными материалами codex.

Для строительных конструкций, подверженных воздействию влаги, на стенах и полах, снаружи и внутри помещений.

DGNB: самая высокая степень качества 4 согласно критерию DGNB ENV 1.2 Риски для местной окружающей среды

ПРИМЕНЕНИЕ

Гидроизоляционные материалы согласно:

- DIN 18 531. Часть 5: для балконов, лоджий и крытых аллей.
- DIN 18 534: для гидроизоляции внутри помещений при классах воздействия воды W0-I, W1-I, W2-I и W3.
- DIN 18 535: для гидроизоляции резервуаров и бассейнов для классов воздействия воды W1-B и W2-B.
- Техническое описание ZDB "Композитная гидроизоляция" для классов прочности A, B, C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Упаковка	Картонная коробка
Упаковочные единицы/картонная коробка	по 25 штук
Срок хранения	36 месяцев
Цвет	зеленый
Длина	12 см
Ширина	12 см

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

codex | торговая марка Uzin Utz Group
DE | codex GmbH & Co. KG | Хойвег 5/1 | 89079 Ульм | тел. +49 731 927093-0 | факс +49 731 927093-190 | info@codex-x.de | www.codex-x.de
CH | Uzin Utz Schweiz AG | Эннетбюргерштрассе 47 | 6374 Буокс | тел. +41 41 6 24 48 88 | факс +41 41 6 24 48 89 | codex.ch@uzin-utz.com | www.codex-x.ch

ИЗОЛИРУЮЩИЙ УГОЛОК CODEX, ВНУТРЕННИЙ/ВНЕШНИЙ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Предварительно подготовить основания в соответствии с предписаниями для используемой гидроизоляционной системы codex.

Учитывать техническую информацию используемых продуктов codex.

ПЕРЕРАБОТКА

1. Для приклеивания изолирующей ленты использовать тот гидроизоляционный материал codex, который планируется использовать в будущем для гидроизоляции. Нанести тонкий слой на основание.
2. Уложить изолирующую ленту codex в свежий слой изоляции и придавить без складок.
3. В углах (окаймляющая лента из пенопласта) изолирующая лента codex должна лежать свободнее, чтобы ее можно было двигать и менять форму.
4. При укладке следующего слоя гидроизоляции codex обработать изолирующую ленту по всей поверхности и заделать в гидроизоляционный материал.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

- Хранить при комнатной температуре, в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.
- При использовании названных продуктов композитной гидроизоляции codex необходимо учитывать актуальную информацию о соответствующем продукте codex.
- Также действуют или рекомендованы для особого соблюдения
  - DIN 18 352 "Укладка керамической плитки и плит"
  - DIN 18 157 "Выполнение укладки керамической плитки на тонкий слой мастики"
  - DIN 18 534 "Гидроизоляция внутри помещений"
  - DIN 18 531-5 "Балконы, лоджии и крытые аллеи"
  - DIN 18 534 "Изоляция резервуаров и бассейнов"
  - Технические описания ZDB:
    - "Композитные гидроизоляции"
    - "Напольные покрытия из керамической плитки и плит за пределами зданий"
    - "Расширительные швы в облицовке и покрытиях из керамической плитки и плит"
    - "Координирование мест соединений"
  - Техническое описание BEB:
    - "Оценка и подготовка оснований"

ЗНАК КАЧЕСТВА И ЗНАК ЭКОЛОГИЧНОСТИ

- EMICODE EC 1 PLUS / с очень низкой эмиссией

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для самого продукта не требуется специальных мер по охране труда. Соблюдать указания по охране труда и защите окружающей среды в информации о продукте для используемого материала для укладки покрытия.

УТИЛИЗАЦИЯ

Катушки и картонные упаковки без остатков содержимого подлежат вторичной переработке. Остатки материалов могут быть утилизированы как бытовой мусор.

Данные сведения основаны на нашем опыте и тщательных исследованиях. Мы не можем в отдельности проверять или влиять на многообразие дополнительно используемых материалов, а также на различные условия на строительных площадках и условия переработки. Качество Вашей работы зависит от профессиональной оценки строительной площадки и применения продукта Вами. В сомнительных случаях провести собственные испытания или получить специализированную техническую консультацию. Следует соблюдать руководящие принципы по укладке напольных покрытий от производителя. С появлением данной информации о продукте все ее предыдущие версии становятся недействительными. Данную техническую информацию о продукте в действующей редакции смотрите на сайте www.codex-x.de. | 11.2019